

FLOCK FOLIJA paperback

EMBLEM in POLI-TAPE

- uporablja se lahko na vseh rezalnikih, ki so trenutno na tržišču (Roland CAD/CAM, Mutoh, Summa)
- priporočljiva za posamezne večje črke ali znake
- enostavni prenos na izbrani tekstil

I. Pripravite rezalnik:

- uporabite nož za flock (pri Roland in Summa ustreza 60° nož, pri Mutoh 30° nož)
- ne pozabite namestiti offset na debelejšje materiale
- hitrost naj bo srednja, odvisno od vrste in tipa rezalnika. Prilagodite pritisk.

II. Režite normalno (ne zrcalno kot pri navadni flock foliji).

III. Odstranite izrezano črko oz. znak (pozitiv).

IV. Pripravite prešo na približno 170°C; srednji pritisk.

V. Položite tekstil na tablo kar se da zravnano in ga pustite pod pritiskom 3 sekunde.

VI. Odprite prešo, na željeno mesto tekstila položite izrezan znak (sprednja stran navzgor).

VII. Pritisnite po navodilih:

tekstil	temperatura	čas	pritisk
bombaž	170 – 175° C	15 – 20 sek.	visoki
bombaž/poliester	170 – 175° C	15 – 20 sek.	visoki
poliester/akril	165 – 170° C	17 – 22 sek.	srednji
poliester (printan s sublimacijskimi barvami)	150 – 165° C	20 – 25 sek.	srednji

VIII. Postopek je končan.

- Nylon in impregniran tekstil nista primerna za toplotni nanos flock folije.
- Pred vsako uporabo priporočamo test.
- Flock folija je zelo trpežna in odporna. Lahko se pere na 60°C, normalno se lika.

sign & supply