

preden začnete

- Prepričajte se, da se Muramour tapete med prevozom niso poškodovale.
- Najboljši rezultat boste dosegli z uporabo lepila Murabond Light (upoštevajte navodila).
- Prepričajte se, da je prostor dovolj osvetljen, da dobro vidite material med apliciranjem ter po končanem delu. Če ugotovite, da je tapeta kje rahlo postrani, jo je mogoče premakniti.
- Minimalna temperatura za aplikacijo je 12°C. Nižja temperatura lahko prepreči sušenje lepila, rezultat pa so mehurčki in slaba oprijemljivost lepila. Poskrbite, da bo prostor dobro prezračen.
- Na isti steni uporabljajte samo material iz iste serije.

priprava površine

- S ščetko odstranite s površine stene vso umazanijo in odvečni material.
- Vse površinske madeže odstranite z detergentom.
- Preden aplicirate tapete, počakajte, da se stena dobro posuši.
- Kakršnokoli plesen ali gobe s površine odstranite s primernimi sredstvi proti plesni in gobam. Pustite, da se površina dobro posuši.
- Vsako luknjo, razpoko ali napako na površini je treba zapolniti s kvalitetnimi polnili, zravnati ter dobro posušiti.
- Zapomnite si - suha površina je najboljša površina. Če morate popravljati površino, bodite potrepžljivi! Pustite, da se temeljito posuši!

nasveti za pripravo različnih površin

- **neprepleškane vpojne površine, mavčne plošče:**
Zmešajte Murabond Light lepilo in vodo v razmerju 1:3 ter mešanico nanesite na površino. Pustite, da se temeljito posuši!
- **prepleškane vpojne površine:**
Najprej se prepričajte, da je površina suha. Nato nanesite mešanico Murabond Light lepila in vode v razmerju 1:1. Pustite, da se temeljito posuši!
Sedaj postopoma nanesite Murabond Light lepilo z valjčkom. Muramour tapete nanašajte po vrsti (glede na motiv) in odrežite odvečne kose.
- **Nevpojne površine:**
Vse zapolnjene, popravljene in vpojne površine je treba zravnati, ter izenačiti barvo in vpojnost s primernimi materiali.

nanašanje lepila

Lepilo Murabond Light je že pripravljeno za uporabo. Pred uporabo ga dobro premešajte ter z valjčkom nanesite na površino oziroma steno. Lepilo je po odprtju uporabno do 4 tedne.

apliciranje Muramour tapet

- Hrbtno stran tapete zmočite s čisto vodo. Uporabite gobo, da bo nanos enakomeren. Tapeto prepognite ter pustite 15 minut, da se prepoji.
- Lepilo z valjčkom postopoma nanašajte na površino.
- Za nanos tapete uporabite mehko gladilko. Na vnaprej pripravljeno površino nanašajte tabeto z glajenjem gor - dol. Pazite, da lepilo ne uide izpod robov!
- Pustite Muramour tapeto približno 15 minut, preden jo obrežete na vrhu in pri dnu.
- Pri prekrivanju in obrezovanju Muramour tapete položite pasova enega preko drugega, da se motiv ujema, nato pa obrežite po sredini. Uporabite zaščitne plastične trakove, s katerimi zavarujete steno. Če spojev ne želite združiti takoj, zavijajte robove za približno 5 cm, dokler niste pripravljeni, da nadaljujete z naslednjo tapeto.

odstranjevanje tapet

Muramour tapeto lahko odstranite, ne da bi poškodovali steno (pod predpostavko, da je stena čvrsta oz. je bila pred aplikacijo ustrezno sanirana). Lahko se zgodi, da po odstranitvi Muramour tapete ostanejo manjši koščki na površini. Brez problema! Enostavno jih nežno odstranimo s toplo vodo, pomešano z malce milnice.



odstranljive



prilagodljive



sestavljive



odlična barvna obstojnost

sign&supply

zastopanje, prodaja in distribucija
materialov za reklamno industrijo

sign & supply d.o.o.
ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel. +386 1 521 22 08, gsm +386 31 329 492
fax +386 1 521 22 43
e-mail: info@sign-supply.si
www.sign-supply.si