



A POLI-TAPE GROUP Company

TEC MARK 3000 Serie

Produktinformationen

Monomere PVC-Folie (glänzend / matt, 70 μ) mit transparentem, ökologisch verträglichem Dispersions-Acrylatkleber (semi-transparent), laminiert mit einem einseitig clay-beschichteten Silikon-Papier (120 g/m²).

Eine perfekt glänzende bzw. matte Oberfläche in Verbindung mit einer hohen Flexibilität und Formanpassungsfähigkeit sorgen dafür, dass das Produkt auch für nicht glatte Untergründe geeignet ist.

Speziell entwickelt für die Beschriftung und Dekoration von Fahrzeugen, Schildern, etc. mit ausgezeichneten Schneid-, Entgitterungs- und Verarbeitungseigenschaften.

Für die mittelfristige Innen- und Außenanwendung geeignet.

Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung entstehen keine Kleberrückstände.

Lagerbeständigkeit

2 Jahre bei Lagerung in Originalverpackung zwischen 20-25°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Verfügbare Farben

39 glänzend

35 matt

Technische Daten

Trägermaterial:	monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert
Dicke:	70 μ +/- 5 %
Klebstoff:	transparenter Dispersions-Acrylat, semi-permanent
Klebkraft:	4,0 N/cm +/- 5%
Liner:	einseitig clay-beschichtetes Silikon-Papier (120 g/m ²)
Zugfestigkeit md:	>8,8 kN/m
Zugfestigkeit cd:	>5,0 kN/m
Verarbeitungstemperatur:	+10 - +40 °C
Service-Temperatur:	- 20 - +50 °C
Außenhaltbarkeit:	3-5 Jahre

Standardabmessungen

1220 mm x 50 m

KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it

Internet: www.kemica.it

26/07/2010

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.